

# Cintas de juntas y guardavivos K 440 E

Gráfico  
Descripción

Utilización  
Peso  
Código

Gráfico	Descripción	Utilización	Peso	Código
	Cinta guardavivos compuesta por una cinta de papel con dos láminas de aluminio adherido a ella. Norma: UNE EN 14353-2009	Protección de cantos y aristas vivas en tabiques, techos, trasdosados y estructuras con placas de yeso laminado.	60 g/ml.	30 m 00003690
	Cinta de papel microperforado. Norma: UNE EN 13963-2005	Tratamiento de juntas manual o a máquina con cinta, con pasta de fraguado o secado: Knauf Fugenfüller Leicht, Jointfiller, Uniflott o F2F.	6,67 g/ml.	150 m. 00069914 23 m 00003695
	Cinta de malla Aquapanel en forma de cuadrícula. Con tratamiento antiálcali	Tratamiento de juntas manual con mortero de juntas Aquapanel	5 g/ml.	50 m 00049373
	Cinta de fibra de vidrio	Tratamiento de juntas entre placas Knauf Fireboard para sistemas de protección al fuego.	6 g/ml	25 m 00003698
	Cinta de plomo, de distintos espesores: 1,0 mm; 2,0 mm y 3,0 mm.	Para protección de los perfiles en sistemas de protección contra radiaciones Knauf.	28,5 g/ml. 57 g/ml.	1 mm – 20 m 9595040100 2 mm – 20 m 9595040200



Av. de Manoteras, 10 – Edif. C – 3ª - 28050 MADRID – Tel. 91 383 02 58 – Fax 91 766 13 35

Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción total o parcial de este folleto sin autorización de Knauf GmbH, España.

Nuestra garantía se basa en la calidad de nuestros productos. Los datos de consumo, forma de trabajo, etc., son resultado de nuestra experiencia, y una variación de las circunstancias bajo las cuales fueron ensayados, pueden alterar su comportamiento.

Edición: abril 2010